

Type CBB60



特点

- 适用于频率为 50Hz/60Hz 交流电源供电的单相异步电动机启动和运转；
- 损耗小，绝缘电阻高；
- 自愈性能良好；
- 采用阻燃外壳和高温硬化树脂罐封（UL94-V0）；
- 性能稳定，可靠性高；
- 出线方式可按客户要求；
- 产品执行标准 IEC60252-1、UL810、GB/T3667.1-2005；
- 寿命等级为 C 级；

安全认证



CQC (China)

证书号 (Certificate No.): CQC11002055327
CQC11002055328
CQC11002055137
CQC11002055138



UL/CUL (U.S.A./Canada)

证书号 (Certificate No.): E305089

技术要求

引用标准	符合国标 GB/T3667.1-2005、IEC60252-1、UL810 标准	
气候类别	40 / 70 / 21	
额定电压	250VAC、300VAC、400VAC、450VAC 50 / 60 Hz	
容量范围	5 μ F ~ 60 μ F	
容量偏差	$\pm 5\%$	
耐电压	端子间	2Un(VAC), 2s
损耗角正切	$\text{tg}\delta \leq 0.0010$ (100Hz)	
端子间绝缘电阻 T-T	$\tau \geq 10000\text{S}$ (20°C, 100V, 60s) (注: $\tau=RC$)	

外形尺寸 (mm)

标称容量	额定电压
------	------

	250 VAC		300 VAC		400 VAC		450 VAC	
	D±2	H±2	D±2	H±2	D±2	H±2	D±2	H±2
5μF	30	55	30	55	30	55	30	55
6μF	30	55	30	55	30	55	30	65
7μF	30	55	30	55	30	55	30	65
8μF	30	55	30	55	35	55	35	65
10μF	30	55	30	55	35	55	35	65
12μF	30	55	35	55	35	55	40	55
15μF	30	55	35	55	40	55	40	65
16μF	35	55	35	65	40	55	40	75
20μF	35	55	35	75	40	65	40	80
25μF	40	55	35	75	40	75	45	80
30μF	40	65	40	85	45	75	45	85
35μF	40	65	40	85	45	80	45	95
40μF	40	65	40	85	45	85	50	95
45μF	40	65	40	95	45	95	50	105
50μF	40	75	40	95	45	95	50	105
55μF	40	75	45	95	45	95	55	105
60μF	40	75	45	95	50	95	55	105

外型图

Unit: mm

