

Type CBB65A

特点

- 适用于频率为 50Hz/60Hz 交流电源供电的单相异步电动机启动和运转
- 损耗小，绝缘电阻高
- 自愈性能良好
- 防爆设计，安全性能可靠；
- 产品执行标准 IEC60252-1、UL810、GB/T3667.1-2005；
- 性能稳定，可靠性高



Safety Certificate 安全认证



CQC (China)

证书号 (Certificate No.): CQC10002053316

技术要求

引用标准	符合 GB/T3667.1-2005、IEC60252-1、UL810 标准	
气候类别	40 / 85/ 21	
额定电压	450VAC 50 / 60 Hz P2	
容量范围	2.5 μ F-20 μ F	
容量偏差	$\pm 5\%$	
耐电压	端子间	2Un(VAC), 2s
	端子与外壳间	2000VAC, 2s
损耗角正切	$\text{tg}\delta \leq 0.0010$ (100Hz)	
端子间绝缘电阻 T-T	$\tau \geq 10000\text{S}$ (20 $^{\circ}$ C, 100V, 60s) (注: $\tau=RC$)	

外形尺寸 (mm)

标称容量	额定电压	
	450VAC	
	D ± 2	H ± 2
2.5 μ F/450V	30	50
3 μ F/450V	30	50
3.5 μ F/450V	30	50

4μF/450V	30	55
5μF/450V	40	55
6μF/450V	40	55
7μF/450V	40	55
7.5μF/450V	40	55
8μF/450V	40	55
10μF/450V	40	60
12μF/450V	40	65
15μF/450V	45	70
16μF/450V	45	70
20μF/450V	50	70

外型图 Unit: mm

